EASY-TAPE
الشريط المناسب.
تشطيب موثوق.

أشرطة مركبة لزوايا الألواح الجبسية وفواصلها ووصلاتها.



V / VH
الزوايا الخارجية



Q / QH
الزوايا الداخلية والفواصل

12 m / 25 m | 8 طرازات | عائلتان حسب الاستخدام | kapco.eu

ثم اختر الشريط المناسب.

حدد الاستخدام أولا

عائلتان حسب الاستخدام، تضم كل منهما إصدارا قياسيا وطرازا من الفئة H بطبقة علوية معززة.



V / VH

الزوايا الخارجية

يعزز الحواف الخارجية للألواح الجبسية. ويساعد على تنفيذ زاوية مستقيمة ومتينة والحد من احتمال تشقق التشطيب.

V - الإصدار القياسي

VH - طبقة H معززة

12 m / 25 m

50 mm | 0.45 mm



Q / QH

الزوايا الداخلية والفواصل

يعزز الزوايا الداخلية وفواصل الألواح الجبسية. ويساعد على الحصول على فاصل أملس والحد من احتمال ظهور الشروخ الدقيقة والتشققات.

Q - الإصدار القياسي

QH - طبقة H معززة

12 m / 25 m

50 mm | 0.35 mm

الفئة H - مقاومة سطحية أعلى

يحتفظ VH وQH بالاستخدام الرئيسي لكل من V وQ على التوالي. وتحسن الطبقة العلوية المعززة مقاومة السطح للتآكل أثناء التركيب، خاصة عند استخدام سكينة معجون معدنية.

الاختيار: زاوية خارجية - V/VH | زاوية داخلية وفاصل - Q/QH

أهم المعلومات.

البيانات الفنية

≥ 12.0 N/mm مقاومة الشد V / VH	**≥ 9.0 N/mm** مقاومة الشد Q / QH	**≤ 0.1%** ثبات الأبعاد في الاتجاه الطولي للشريط بعد الغمر في الماء	**≤ 0.5%** ثبات الأبعاد في الاتجاه العرضي للشريط بعد الغمر في الماء

التركيب خطوة بخطوة

1

اترك الشريط في درجة حرارة الغرفة لمدة لا تقل عن 12 ساعة.

2

قص الشريط بالطول المطلوب. عند التركيب في زاوية، اطوه على امتداد خط التثقيب إلى الزاوية المطلوبة.

3

ضع طبقة رقيقة من معجون فواصل الألواح الجبسية. لا يحتاج الشريط إلى مادة لاصقة أو نقع.

4

ثبت الشريط داخل طبقة المعجون الطرية وملسه بسكينة المعجون.

5

أزل فقاعات الهواء والمعجون الزائد، ثم غط الشريط بطبقة رقيقة من معجون الفواصل.

6

صنفر السطح بعد جفافه. عند الحاجة، ضع طبقة رقيقة إضافية من المعجون، واتركها حتى تجف ثم صنفر السطح مجددا.

ملاحظات مهمة عند الاختيار

أشرطة V وVH وQ وQH غير مخصصة لتقويم الزوايا شديدة عدم الاستواء تقويما كاملا. ولا يحل V وVH محل زاوية الحماية المعدنية في المناطق المعرضة بدرجة عالية جدا للصدمات.

ورقة البيانات الفنية الكاملة

أحدث المواصفات والبيانات اللوجستية: kapco.eu

ثمانية طرازات.

عائلتا VH / V وQH / Q

تم التحقق من رموز EAN والأطوال وبيانات التعبئة بتاريخ 25.11.2026.

العائلة	SKU	الاستخدام	الطول	EAN-13	الكرتون
H	VH-12	زاوية خارجية	12 m	4779040950328	12 قطعة
H	VH-25	زاوية خارجية	25 m	4779040950311	18 قطعة
H	QH-12	زاوية داخلية / فاصل	12 m	4779040950342	12 قطعة
H	QH-25	زاوية داخلية / فاصل	25 m	4779040950335	18 قطعة
قياسي	V-12	زاوية خارجية	12 m	4779040950120	12 قطعة
قياسي	V-25	زاوية خارجية	25 m	4779040950113	18 قطعة
قياسي	Q-12	زاوية داخلية / فاصل	12 m	4779040950144	12 قطعة
قياسي	Q-25	زاوية داخلية / فاصل	25 m	4779040950137	18 قطعة

UAB "KapCo"
فيلنيوس، ليتوانيا
+370 (682) 50-658
info@kapco.eu
www.kapco.eu

ورقة البيانات الفنية
ودليل التركيب

نطاق الكتالوج: VH / V وQH / Q. المنتجات الأخرى: kapco.eu.