KAPCO

EASY-TAPE

OIKEA NAUHA.
LUOTETTAVA VIIMEISTELY.

Komposiittinauhat kipsilevyjen kulmiin, saumoihin ja liitoksiin.



V / VH

Ulkokulmat



Q / QH

Sisäkulmat ja saumat

12 m / 25 m

8 versiota

2 käyttökohteiden mukaista tuoteperhettä

kapco.eu

ENSIN KÄYTTÖKOHDE

Sitten sopiva nauha.

Kaksi käyttökohteiden mukaista tuoteperhettä. Molemmissa on perusversio ja H-versio, jossa on vahvistettu pintakerros.



V / VH

Ulkokulmat

Vahvistaa kipsilevyjen ulkoreunoja. Auttaa tekemään kulmasta suoran ja kestävän sekä vähentämään viimeistelypinnan halkeamien riskiä.

V - perusversio

VH - vahvistettu H-kerros

12 m / 25 m

50 mm | 0,45 mm



Q / QH

Sisäkulmat ja saumat

Vahvistaa sisäkulmia ja kipsilevyjen saumoja. Auttaa tekemään saumasta sileän ja vähentämään hiushalkeamien ja muiden halkeamien riskiä.

Q - perusversio

QH - vahvistettu H-kerros

12 m / 25 m

50 mm | 0,35 mm

H-SARJA - PAREMPI PINNAN KESTÄVYYS

VH:n pääasialliset käyttökohteet ovat samat kuin V:n ja QH:n samat kuin Q:n. Vahvistettu pintakerros parantaa pinnan hankauksenkestävyyttä asennuksen aikana, erityisesti metallista tasoituslastaa käytettäessä.

Valinta: ulkokulma - V/VH | sisäkulma ja sauma - Q/QH

TEKNISET TIEDOT

Tärkeimmät tiedot.

≥ 12,0 N/mm
vetolujuus V / VH

≥ 9,0 N/mm
vetolujuus Q / QH

≤ 0,1 %
mittapysyvyys pituussuunnassa veteen upottamisen jälkeen

≤ 0,5 %
mittapysyvyys poikkisuunnassa veteen upottamisen jälkeen

ASENNUS VAIHE VAIHEELTA

1. **Säilytä nauhaa huoneenlämmössä vähintään 12 tuntia.**
2. **Leikkaa nauha sopivaan pituuteen. Kulmaan asennettaessa taita nauha rei'itystä pitkin tarvittavaan kulmaan.**
3. **Levitä ohut kerros saumatasoitetta. Nauha ei tarvitse liimaa eikä liotusta.**
4. **Paina nauha tuoreeseen saumatasoitteeseen ja tasoita tasoituslastalla.**
5. **Poista ilmakuplat ja ylimääräinen tasoite ja peitä nauha sitten ohuella saumatasoitekerroksella.**
6. **Hio kuivumisen jälkeen. Levitä tarvittaessa toinen ohut tasoitekerros; anna kuivua ja hio uudelleen.**

HUOMIOITAVAA VALINNASSA

V-, VH-, Q- ja QH-nauhoja ei ole tarkoitettu erittäin epätasaisten kulmien täydelliseen suoristamiseen. V ja VH eivät korvaa metallista suojaprofiilia kohteissa, joissa iskujen riski on erittäin suuri.

TÄYDELLINEN TEKNINEN TUOTESELOSTE

Ajantasaiset tekniset ja logistiikkatiedot: kapco.eu

V / VH- JA Q / QH -TUOTEPERHEET

Kahdeksan versiota.

EAN-koodit, pituudet ja pakkaukset tarkistettu 25.11.2026.

Tuoteperhe	SKU	Käyttökohde	Pituus	EAN-13	Laatikko
H	VH-12	ulkokulma	12 m	4779040950328	12 kpl
H	VH-25	ulkokulma	25 m	4779040950311	18 kpl
H	QH-12	sisäkulma / sauma	12 m	4779040950342	12 kpl
H	QH-25	sisäkulma / sauma	25 m	4779040950335	18 kpl
Perusversio	V-12	ulkokulma	12 m	4779040950120	12 kpl
Perusversio	V-25	ulkokulma	25 m	4779040950113	18 kpl
Perusversio	Q-12	sisäkulma / sauma	12 m	4779040950144	12 kpl
Perusversio	Q-25	sisäkulma / sauma	25 m	4779040950137	18 kpl

KAPCO

UAB "KapCo"

Vilna, Liettua

+370 (682) 50-658

info@kapco.eu

www.kapco.eu

TEKNINEN TUOTESELOSTE
JA ASENNUSOHJE

Tuoteluettelon sisältö: V / VH ja Q / QH. Muut tuotteet: kapco.eu.

kapco.eu