KAPCO

EASY-TAPE

LE BON RUBAN.
UNE FINITION FIABLE.

Rubans composites pour les angles et les joints de panneaux de gypse (plaques de plâtre).



V / VH

Angles extérieurs



Q / QH

Angles intérieurs et joints

12 m / 25 m | **8 variantes** | **2 familles d'applications** | **kapco.eu**

D'ABORD LE TRAVAIL À RÉALISER

Puis le bon ruban.

Deux familles d'applications. Chacune comprend une version standard et une variante H à couche de surface renforcée.



V / VH

Angles extérieurs

Renforce les arêtes extérieures des panneaux de gypse. Aide à réaliser un angle régulier et durable et à réduire le risque de fissures dans la finition.

V - version standard

VH - couche H renforcée

12 m / 25 m

50 mm | 0,45 mm



Q / QH

Angles intérieurs et joints

Renforce les angles intérieurs et les joints de panneaux de gypse. Aide à obtenir un joint lisse et à réduire le risque de microfissures et de fissures.

Q - version standard

QH - couche H renforcée

12 m / 25 m

50 mm | 0,35 mm

SÉRIE H - UNE SURFACE PLUS RÉSISTANTE

VH et QH conservent les applications principales de V et Q respectivement. La couche de surface renforcée améliore la résistance à l'abrasion pendant la pose, surtout avec un couteau à joints métallique.

Choix : angle extérieur - V/VH | angle intérieur et joint - Q/QH

DONNÉES TECHNIQUES

Les informations essentielles.

≥ 12,0 N/mm
résistance à la traction V / VH

≥ 9,0 N/mm
résistance à la traction Q / QH

≤ 0,1 %
stabilité dimensionnelle longitudinale après immersion dans l'eau

≤ 0,5 %
stabilité dimensionnelle transversale après immersion dans l'eau

POSE ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. **Conserver le ruban à température ambiante pendant au moins 12 heures.**
2. **Couper le ruban à la longueur voulue. Pour les angles, le plier le long de la perforation selon l'angle voulu.**
3. **Appliquer une fine couche de composé à joints (enduit à joints). Le ruban ne nécessite ni colle ni trempage.**
4. **Noyer le ruban dans le composé à joints frais et lisser avec un couteau à joints.**
5. **Éliminer les bulles d'air et l'excédent de composé, puis recouvrir le ruban d'une fine couche de composé à joints.**
6. **Poncer après séchage. Au besoin, appliquer une autre fine couche de composé, laisser sécher et poncer de nouveau.**

POINTS À CONSIDÉRER

Les rubans V, VH, Q et QH ne sont pas conçus pour redresser complètement des angles très irréguliers. V et VH ne remplacent pas une cornière de protection métallique dans les zones où le risque de chocs est très élevé.

FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE

Caractéristiques et données logistiques à jour : kapco.eu

FAMILLES V / VH ET Q / QH

Huit variantes.

EAN, longueurs et emballages vérifiés le 25.11.2026.

Famille	SKU	Application	Longueur	EAN-13	Carton
H	VH-12	angle extérieur	12 m	4779040950328	12 unités
H	VH-25	angle extérieur	25 m	4779040950311	18 unités
H	QH-12	intérieur / joint	12 m	4779040950342	12 unités
H	QH-25	intérieur / joint	25 m	4779040950335	18 unités
Standard	V-12	angle extérieur	12 m	4779040950120	12 unités
Standard	V-25	angle extérieur	25 m	4779040950113	18 unités
Standard	Q-12	intérieur / joint	12 m	4779040950144	12 unités
Standard	Q-25	intérieur / joint	25 m	4779040950137	18 unités

KAPCO

UAB "KapCo"

Vilnius, Lituanie

+370 (682) 50-658

info@kapco.eu

www.kapco.eu

FICHE TECHNIQUE
ET GUIDE DE POSE

Ce catalogue couvre V / VH et Q / QH. Autres produits : kapco.eu.

kapco.eu