KAPCO

EASY-TAPE

RIKTIG TAPE.
ET PÅLITELIG RESULTAT.

Kompositttape for hjørner og skjøter på gipsplater.



V / VH

Utvendige hjørner



Q / QH

Innvendige hjørner og skjøter

12 m / 25 m

8 varianter

2 produktfamilier

kapco.eu

FØRST OPPGAVEN

Deretter riktig tape.

To produktfamilier etter bruksområde. Begge finnes i standardversjon og H-variant med forsterket topplag.



V / VH

Utvendige hjørner

Forsterker utvendige kanter på gipsplater. Bidrar til rette, holdbare hjørner og til å redusere risikoen for sprekker i overflatebehandlingen.

V - standardversjon

VH - forsterket H-lag

12 m / 25 m

50 mm | 0,45 mm



Q / QH

Innvendige hjørner og skjøter

Forsterker innvendige hjørner og gipsplateskjøter. Bidrar til en glatt skjøt og til å redusere risikoen for riss og sprekker.

Q - standardversjon

QH - forsterket H-lag

12 m / 25 m

50 mm | 0,35 mm

H-SERIEN - MER SLITESTERK OVERFLATE

VH og QH har samme hovedbruksområder som henholdsvis V og Q. Det forsterkede topplaget forbedrer overflatens slitestyrke under montering, særlig ved bruk av metallsparkel.

Valg: utvendig hjørne - V/VH | innvendig hjørne og skjøt - Q/QH

TEKNISKE DATA

Viktig informasjon.

≥ 12,0 N/mm	**≥ 9,0 N/mm**	**≤ 0,1 %**	**≤ 0,5 %**
strekkfasthet V / VH	strekkfasthet Q / QH	dimensjonsstabilitet i tapens lengderetning etter nedsenking i vann	dimensjonsstabilitet på tvers av tapen etter nedsenking i vann

MONTERING TRINN FOR TRINN

1. **Oppbevar tapen i romtemperatur i minst 12 timer.**
2. **Klipp tapen til ønsket lengde. Ved montering i hjørner brettes tapen langs perforeringen til ønsket vinkel.**
3. **Påfør et tynt lag skjøtesparkel. Tapen krever verken lim eller bløtlegging.**
4. **Legg tapen i fersk skjøtesparkel, og glatt ut med en sparkel.**
5. **Fjern luftbobler og overflødig sparkelmasse, og påfør deretter et tynt lag skjøtesparkel over tapen.**
6. **Slip når overflaten er tørr. Påfør om nødvendig enda et tynt lag sparkelmasse, la det tørke, og slip igjen.**

VIKTIG VED PRODUKTVALG

V-, VH-, Q- og QH-tape er ikke beregnet på full oppretting av svært ujevne hjørner. V og VH erstatter ikke en beskyttelsesprofil av metall i områder med svært høy risiko for støt.

FULLSTENDIG TEKNISK DATABLAD

Oppdaterte spesifikasjoner og logistikkdata: kapco.eu

PRODUKTFAMILIENE V / VH OG Q / QH

Åtte varianter.

EAN, lengder og pakningsdata kontrollert 25.11.2026.

Produktfamilie	SKU	Bruksområde	Lengde	EAN-13	Kartong
H	VH-12	utvendig hjørne	12 m	4779040950328	12 stk.
H	VH-25	utvendig hjørne	25 m	4779040950311	18 stk.
H	QH-12	innvendig / skjøt	12 m	4779040950342	12 stk.
H	QH-25	innvendig / skjøt	25 m	4779040950335	18 stk.
Standard	V-12	utvendig hjørne	12 m	4779040950120	12 stk.
Standard	V-25	utvendig hjørne	25 m	4779040950113	18 stk.
Standard	Q-12	innvendig / skjøt	12 m	4779040950144	12 stk.
Standard	Q-25	innvendig / skjøt	25 m	4779040950137	18 stk.

KAPCO

UAB "KapCo"

Vilnius, Litauen

+370 (682) 50-658

info@kapco.eu

www.kapco.eu

TEKNISK DATABLAD
OG MONTERINGSANVISNING

Katalogen omfatter V / VH og Q / QH. Andre produkter: kapco.eu.