KAPCO

EASY-TAPE

WŁAŚCIWA TAŚMA.
PEWNE WYKOŃCZENIE.

Kompozytowe taśmy do narożników, spoin i połączeń płyt gipsowo-kartonowych.



V / VH

Narożniki zewnętrzne



Q / QH

Narożniki wewnętrzne i spoiny

12 m / 25 m

8 wariantów

2 rodziny zastosowań

kapco.eu

NAJPIERW ZADANIE

Potem właściwa taśma.

Dwie rodziny zastosowań. W każdej wersja standardowa i wariant H ze wzmocnioną warstwą wierzchnią.



V / VH

Narożniki zewnętrzne

Wzmacnia zewnętrzne krawędzie płyt g-k. Pomaga wykonać równy, trwały narożnik i ograniczyć ryzyko pęknięć wykończenia.

V - wersja standardowa

VH - wzmocniona warstwa H

12 m / 25 m

50 mm | 0,45 mm



Q / QH

Narożniki wewnętrzne i spoiny

Wzmacnia narożniki wewnętrzne oraz połączenia płyt g-k. Pomaga uzyskać gładką spoinę i ograniczyć ryzyko rys oraz pęknięć.

Q - wersja standardowa

QH - wzmocniona warstwa H

12 m / 25 m

50 mm | 0,35 mm

SERIA H - WIĘKSZA ODPORNOŚĆ POWIERZCHNI

VH i QH zachowują podstawowe zastosowanie odpowiednio V i Q. Wzmocniona warstwa wierzchnia zwiększa odporność powierzchni na ścieranie podczas montażu, zwłaszcza przy pracy metalową szpachelką.

Dobór: zewnętrzny narożnik - V/VH | wewnętrzny narożnik i spoina - Q/QH

DANE TECHNICZNE

Najważniejsze informacje.

≥ 12,0 N/mm
wytrzymałość na rozciąganie V / VH

≥ 9,0 N/mm
wytrzymałość na rozciąganie Q / QH

≤ 0,1%
stabilność wzdłuż taśmy po zanurzeniu w wodzie

≤ 0,5%
stabilność w poprzek taśmy po zanurzeniu w wodzie

MONTAŻ KROK PO KROKU

1. **Pozostaw taśmę przez minimum 12 godzin w temperaturze pokojowej.**
2. **Przytnij taśmę. Przy montażu w narożniku zegnij ją wzdłuż perforacji pod wymaganym kątem.**
3. **Nałóż cienką warstwę masy szpachlowej. Taśma nie wymaga kleju ani namaczania.**
4. **Osadź taśmę w świeżej masie szpachlowej i wygładź szpachelką.**
5. **Usuń pęcherzyki powietrza i nadmiar masy, następnie pokryj taśmę cienką warstwą masy szpachlowej.**
6. **Po wyschnięciu przeszlifuj. W razie potrzeby nałóż kolejną cienką warstwę masy; po jej wyschnięciu ponownie przeszlifuj.**

WAŻNE PRZY DOBORZE

Taśmy V, VH, Q i QH nie służą do pełnego prostowania bardzo nierównych narożników. V i VH nie zastępują metalowego profilu ochronnego w miejscach o bardzo wysokim ryzyku uderzeń.

PEŁNA KARTA TECHNICZNA

Aktualne parametry i dane logistyczne: kapco.eu

RODZINY V / VH I Q / QH

Osiem wariantów.

EAN, długości i pakowanie sprawdzone 25.11.2026.

Rodzina	SKU	Zastosowanie	Długość	EAN-13	Karton
H	VH-12	narożnik zewnętrzny	12 m	4779040950328	12 szt.
H	VH-25	narożnik zewnętrzny	25 m	4779040950311	18 szt.
H	QH-12	wewnętrzny / spoina	12 m	4779040950342	12 szt.
H	QH-25	wewnętrzny / spoina	25 m	4779040950335	18 szt.
Standard	V-12	narożnik zewnętrzny	12 m	4779040950120	12 szt.
Standard	V-25	narożnik zewnętrzny	25 m	4779040950113	18 szt.
Standard	Q-12	wewnętrzny / spoina	12 m	4779040950144	12 szt.
Standard	Q-25	wewnętrzny / spoina	25 m	4779040950137	18 szt.

KAPCO

UAB "KapCo"

Wilno, Litwa

+370 (682) 50-658

info@kapco.eu

www.kapco.eu

KARTA TECHNICZNA
I INSTRUKCJA MONTAŻU

Zakres katalogu: V / VH i Q / QH. Pozostałe produkty: kapco.eu.

kapco.eu