KAPCO

EASY-TAPE

RÄTT REMSA.
PÅLITLIG FINISH.

Kompositremsor för gipsskivors hörn, skarvar och fogar.



V / VH

Ytterhörn



Q / QH

Innerhörn och skarvar

12 m / 25 m

8 varianter

2 produktfamiljer efter användningsområde

kapco.eu

FÖRST ANVÄNDNINGSOMRÅDET

Sedan rätt remsa.

Två produktfamiljer efter användningsområde. Båda har en standardversion och en H-variant med förstärkt ytskikt.



V / VH

Ytterhörn

Förstärker gipsskivornas ytterkanter. Hjälper till att skapa ett rakt, hållbart hörn och minska risken för sprickor i ytskiktet.

V - standardversion

VH - förstärkt H-skikt

12 m / 25 m

50 mm | 0,45 mm



Q / QH

Innerhörn och skarvar

Förstärker innerhörn och gipsskiveskarvar. Hjälper till att skapa en slät skarv och minska risken för hårfina sprickor och andra sprickor.

Q - standardversion

QH - förstärkt H-skikt

12 m / 25 m

50 mm | 0,35 mm

H-SERIEN - BÄTTRE YTTÅLIGHET

VH och QH har samma huvudsakliga användningsområden som V respektive Q. Det förstärkta ytskiktet förbättrar ytans nötningsbeständighet under montering, särskilt vid arbete med en spackelspade av metall.

Val: ytterhörn - V/VH | innerhörn och skarv - Q/QH

TEKNISKA DATA

Viktig information.

≥ 12,0 N/mm draghållfasthet V / VH	**≥ 9,0 N/mm** draghållfasthet Q / QH	**≤ 0,1 %** dimensionsstabilitet i längdriktningen efter nedsänkning i vatten	**≤ 0,5 %** dimensionsstabilitet tvärs över remsan efter nedsänkning i vatten

MONTERING STEG FÖR STEG

1. **Förvara remsan i rumstemperatur i minst 12 timmar.**
2. **Kapa remsan till rätt längd. Vid hörnmontering viker du den längs perforeringen till önskad vinkel.**
3. **Applicera ett tunt lager skarvspackel. Remsan behöver varken lim eller blötläggning.**
4. **Bädda in remsan i färskt skarvspackel och släta ut med en spackelspade.**
5. **Avlägsna luftbubblor och överflödigt spackel och täck sedan remsan med ett tunt lager skarvspackel.**
6. **Slipa när ytan är torr. Applicera vid behov ytterligare ett tunt lager spackel; låt torka och slipa igen.**

ATT TÄNKA PÅ VID VAL

V-, VH-, Q- och QH-remsor är inte avsedda att helt räta upp mycket ojämna hörn. V och VH ersätter inte en skyddsprofil av metall i områden med mycket hög risk för slag.

FULLSTÄNDIGT TEKNISKT DATABLAD

Aktuella specifikationer och logistikdata: kapco.eu

PRODUKTFAMILJERNA V / VH OCH Q / QH

Åtta varianter.

EAN, längder och förpackningar kontrollerade 25.11.2026.

Produktfamilj	SKU	Användningsområde	Längd	EAN-13	Kartong
H	VH-12	ytterhörn	12 m	4779040950328	12 st
H	VH-25	ytterhörn	25 m	4779040950311	18 st
H	QH-12	innerhörn / skarv	12 m	4779040950342	12 st
H	QH-25	innerhörn / skarv	25 m	4779040950335	18 st
Standard	V-12	ytterhörn	12 m	4779040950120	12 st
Standard	V-25	ytterhörn	25 m	4779040950113	18 st
Standard	Q-12	innerhörn / skarv	12 m	4779040950144	12 st
Standard	Q-25	innerhörn / skarv	25 m	4779040950137	18 st

KAPCO

UAB "KapCo"

Vilnius, Litauen

+370 (682) 50-658

info@kapco.eu

www.kapco.eu

TEKNISKT DATABLAD
OCH MONTERINGSANVISNING

Katalogens omfattning: V / VH och Q / QH. Övriga produkter: kapco.eu.

kapco.eu