KAPCO

EASY-TAPE

ПОТРІБНА СТРІЧКА.
НАДІЙНЕ ОЗДОБЛЕННЯ.

Композитні стрічки для кутів, швів і з'єднань гіпсокартонних плит.



V / VH

Зовнішні кути



Q / QH

Внутрішні кути та шви

12 m / 25 m | **8 варіантів** | **2 групи застосувань** | kapco.eu

СПОЧАТКУ - ЗАВДАННЯ

Потім - потрібна стрічка.

Дві групи застосувань. У кожній - стандартна версія та варіант H із посиленим верхнім шаром.



V / VH

Зовнішні кути

Зміцнює зовнішні краї гіпсокартонних плит. Допомагає сформувати рівний, довговічний кут і знизити ризик тріщин в оздобленні.

V - стандартна версія

VH - посилений шар H

12 m / 25 m

50 mm | 0,45 mm



Q / QH

Внутрішні кути та шви

Зміцнює внутрішні кути та з'єднання гіпсокартонних плит. Допомагає отримати гладкий шов і знизити ризик дрібних та більших тріщин.

Q - стандартна версія

QH - посилений шар H

12 m / 25 m

50 mm | 0,35 mm

СЕРІЯ H - СТІЙКІША ПОВЕРХНЯ

VH і QH зберігають основне застосування відповідно V і Q. Посилений верхній шар підвищує стійкість поверхні до стирання під час монтажу, особливо при роботі металевим шпателем.

Вибір: зовнішній кут - V/VH | внутрішній кут і шов - Q/QH

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Головна інформація.

≥ 12,0 N/mm
міцність на розтяг V / VH

≥ 9,0 N/mm
міцність на розтяг Q / QH

≤ 0,1%
стабільність розмірів уздовж стрічки після занурення у воду

≤ 0,5%
стабільність розмірів упоперек стрічки після занурення у воду

МОНТАЖ КРОК ЗА КРОКОМ

1. **Залиште стрічку за кімнатної температури щонайменше на 12 годин.**
2. **Відріжте стрічку. Для монтажу в куті зігніть її вздовж перфорації під потрібним кутом.**
3. **Нанесіть тонкий шар шпаклювальної маси. Стрічка не потребує клею чи замочування.**
4. **Втопіть стрічку у свіжу шпаклювальну масу та розгладьте шпателем.**
5. **Видаліть бульбашки повітря та надлишок маси, потім покрийте стрічку тонким шаром шпаклювальної маси.**
6. **Після висихання відшліфуйте. За потреби нанесіть ще один тонкий шар маси; після його висихання відшліфуйте знову.**

ВАЖЛИВО ДЛЯ ВИБОРУ

Стрічки V, VH, Q і QH не призначені для повного вирівнювання дуже нерівних кутів. V і VH не замінюють металевий захисний профіль у місцях із дуже високим ризиком ударів.

ПОВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

Актуальні параметри та логістика: kapco.eu

ГРУПИ V / VH ТА Q / QH

Вісім варіантів.

EAN, довжини та пакування перевірено 25.11.2026.

Група	SKU	Застосування	Довжина	EAN-13	Коробка
H	VH-12	зовнішній кут	12 m	4779040950328	12 шт.
H	VH-25	зовнішній кут	25 m	4779040950311	18 шт.
H	QH-12	внутрішній / шов	12 m	4779040950342	12 шт.
H	QH-25	внутрішній / шов	25 m	4779040950335	18 шт.
Стандарт	V-12	зовнішній кут	12 m	4779040950120	12 шт.
Стандарт	V-25	зовнішній кут	25 m	4779040950113	18 шт.
Стандарт	Q-12	внутрішній / шов	12 m	4779040950144	12 шт.
Стандарт	Q-25	внутрішній / шов	25 m	4779040950137	18 шт.

UAB "KapCo"
Вільнюс, Литва
+370 (682) 50-658
info@kapco.eu
www.kapco.eu

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ
ТА ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

У каталозі: V / VH та Q / QH. Інші вироби: kapco.eu.