KAPCO EASY-TAPE

أشرطة مركبة لزوايا الألواح الجبسية وفواصلها وإصلاحها.

نطاق الوثيقة

تغطي هذه الورقة عائلتي المنتجات V / VH وQ / QH، وتتضمن المواصفات الفنية الأساسية والأبعاد والاستخدامات الرئيسية وتعليمات التركيب والبيانات اللوجستية للمنتجات المتاحة حاليا.

معلومات مهمة

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة، ولا تغني عن تقييم ملاءمة المنتج لاستخدام محدد. يجب اختيار المنتج بناء على نوع السطح الأساسي واستخدام المكان ومستوى التعرض المتوقع للتآكل والتلف الميكانيكي.

المواصفات الأساسية

≥ 12.0 N/mm
مقاومة الشد
V / VH

≥ 9.0 N/mm
مقاومة الشد
Q / QH

≤ 0.1%
ثبات الأبعاد بعد الغمر في الماء
في الاتجاه الطولي للشريط

≤ 0.5%
ثبات الأبعاد بعد الغمر في الماء
في الاتجاه العرضي للشريط

الأبعاد والاستخدامات

المنتج	الاستخدام الرئيسي	الطول	العرض	السماكة
V / VH	الزوايا الخارجية	12 أو 25 m	50 mm	0.45 mm
Q / QH	الزوايا الداخلية والفواصل	12 أو 25 m	50 mm	0.35 mm

تحتفظ الفئة H، التي تضم VH وQH، بالاستخدام الرئيسي لكل من V وQ على التوالي. وتحسن طبقتها العلوية المعززة مقاومة السطح للتآكل أثناء التركيب، خاصة عند استخدام سكينة معجون معدنية.

التركيب وبيانات الموزعين

التركيب خطوة بخطوة

01 قبل الاستخدام، اترك الشريط في درجة حرارة الغرفة لمدة لا تقل عن 12 ساعة.

02 قص الشريط بالطول المطلوب. لأشرطة V وVH وQ وQH، اطو الشريط على امتداد خط التثقيب إلى الزاوية المطلوبة.

03 ضع طبقة رقيقة من معجون فواصل الألواح الجبسية على منطقة التركيب. لا يحتاج الشريط إلى مادة لاصقة أو نقع.

04 ثبت الشريط داخل طبقة المعجون الطرية، ثم ملسه بسكينة المعجون، مع إزالة فقاعات الهواء والمعجون الزائد.

05 ضع طبقة رقيقة من معجون الفواصل فوق الشريط واتركها حتى تجف.

06 صنفر السطح بعد جفافه. عند الحاجة، ضع طبقة رقيقة إضافية من معجون الفواصل، واتركها حتى تجف ثم صنفر السطح مرة أخرى.

البيانات اللوجستية للتعبئة

البيانات سارية اعتبارا من 16 يوليو 2026. الأوزان الإجمالية لكراتين الشحن الممتلئة مبنية على قياسات ومقربة إلى أقرب 0.1 kg.

SKU	EAN-13	قطعة/كرتون	الوزن الإجمالي للكرتون	أبعاد الكرتون	قطعة/منصة تحميل
V-25	4779040950113	18	11.7 kg	41.8 × 27.8 × 16.0 cm	1080
V-12	4779040950120	12	4.1 kg	33.5 × 22.3 × 10.7 cm	1200
Q-25	4779040950137	18	8.3 kg	41.8 × 27.8 × 16.0 cm	1080
Q-12	4779040950144	12	2.9 kg	33.5 × 22.3 × 10.7 cm	1200
VH-25	4779040950311	18	12.2 kg	41.8 × 27.8 × 16.0 cm	1080
VH-12	4779040950328	12	4.0 kg	33.5 × 22.3 × 10.7 cm	1200
QH-25	4779040950335	18	7.5 kg	41.8 × 27.8 × 16.0 cm	1080
QH-12	4779040950342	12	2.9 kg	33.5 × 22.3 × 10.7 cm	1200

تشمل الأوزان الإجمالية المذكورة المنتجات وكرتون الشحن. وهي أوزان استرشادية قد تتفاوت بمقدار ±5% بسبب تفاوتات التصنيع والاختلافات في المواد والدفعات والموردين والتغليف.

يجب استخدام الوزن المقاس فعليا في مستندات النقل.

أوزان الكراتين الفارغة المستخدمة في الحسابات هي:

الكرتون الكبير - 0.270 kg؛ · الكرتون الصغير - 0.160 kg.

قيود الاستخدام

أشرطة V وVH وQ وQH غير مخصصة لتقويم الزوايا شديدة عدم الاستواء تقويما كاملا. في هذه الحالات، يجب تركيب زاوية من الفولاذ أو الألومنيوم أولا. وفي المناطق المعرضة بدرجة عالية جدا للصدمات، لا تحل الأشرطة المستخدمة للزوايا الخارجية محل زاوية الحماية المعدنية. عند الحاجة إلى تحسين التصاق طبقة معجون التسوية، أو الحد من احتمال ظهور المعدن بعد التعرض لصدمة، يمكن وضع شريط V أو VH أو Q أو QH فوق زاوية من الفولاذ أو الألومنيوم سبق تركيبها. ويعتمد الاختيار النهائي للمنتج على نوع السطح الأساسي واستخدام المكان ومستوى التعرض المتوقع للتآكل والتلف الميكانيكي. للحصول على المشورة بشأن استخدام محدد، تواصل مع Kapco: info@kapco.eu