KAPCO EASY-TAPE

Gipskarton lövhələrinin küncləri, tikişləri və təmiri üçün kompozit lentlər.

Sənədin tətbiq sahəsi
Bu texniki məlumat vərəqi V / VH və Q / QH məhsul ailələrini, həmçinin K-G25 məhsulunu əhatə edir. Sənəddə əsas texniki parametrlər, ölçülər, əsas tətbiq sahələri, quraşdırma təlimatı və aktiv məhsulların logistika məlumatları təqdim olunur.

Vacib məlumat
Bu sənəddəki məlumat ümumi xarakter daşıyır və məhsulun konkret tətbiq üçün uyğunluğunun qiymətləndirilməsini əvəz etmir. Məhsul əsasın növünə, otağın təyinatına və gözlənilən aşınma və mexaniki zədə təsirinə uyğun seçilməlidir.

Əsas parametrlər

≥ 12,0 N/mm	≥ 9,0 N/mm	≥ 1,0 N/mm	≤ 0,1 %	≤ 0,5 %
Dartılma möhkəmliyi V / VH	Dartılma möhkəmliyi Q / QH	Cırılma möhkəmliyi K-G25	Suya batırıldıqdan sonra ölçü sabitliyi Lentin uzunluğu boyunca	Suya batırıldıqdan sonra ölçü sabitliyi Lentin eninə istiqamətində

Ölçülər və tətbiq

Məhsul	Əsas tətbiq sahəsi	Uzunluq	En	Qalınlıq
V / VH	Xarici künclər	12 və ya 25 m	50 mm	0,45 mm
Q / QH	Daxili künclər və tikişlər	12 və ya 25 m	50 mm	0,35 mm
K-G25	Tikişlər, çatlar və təmir	25 m	50 mm	0,40 mm

H seriyasına aid VH və QH məhsulları müvafiq olaraq V və Q ilə eyni əsas təyinatlara malikdir. Gücləndirilmiş üst qat quraşdırma zamanı, xüsusilə metal şpatellə işləyərkən, səthin aşınmaya davamlılığını artırır.

Quraşdırma və distribyutorlar üçün məlumat

Addım-addım quraşdırma

01	İstifadədən əvvəl lenti otaq temperaturunda ən azı 12 saat saxlayın.
02	Lenti tələb olunan uzunluqda kəsin. V, VH, Q və QH lentlərini perforasiya xətti boyunca tələb olunan bucaq altında qatlayın.
03	Quraşdırma sahəsinə nazik şpaklyovka qatı çəkin. Lent nə yapışqan, nə də islatma tələb edir.
04	Lenti təzə şpaklyovka qatına yerləşdirin, sonra hava qabarcıqlarını və artıq şpaklyovkanı çıxararaq şpatellə hamarlayın.
05	Lentin üzərinə nazik şpaklyovka qatı çəkin və qurumağa qoyun.
06	Qurumuş səthi zımparalayın. Ehtiyac olduqda əlavə nazik şpaklyovka qatı çəkin, qurumağa qoyun və səthi yenidən zımparalayın.

Qablaşdırma logistika məlumatları

Məlumatlar 16 iyul 2026-cı il tarixindən qüvvədədir. Dolu nəqliyyat qutusunun brutto çəkisi ölçmələr əsasında müəyyən edilmiş və 0,1 kq-a qədər yuvarlaqlaşdırılmışdır.

SKU	EAN-13	Ədəd/qutu	Qutunun brutto çəkisi	Qutunun ölçüləri	Ədəd/palet
V-25	4779040950113	18	11,7 kq	41,8 × 27,8 × 16,0 sm	1080
V-12	4779040950120	12	4,1 kq	33,5 × 22,3 × 10,7 sm	1200
Q-25	4779040950137	18	8,3 kq	41,8 × 27,8 × 16,0 sm	1080
Q-12	4779040950144	12	2,9 kq	33,5 × 22,3 × 10,7 sm	1200
VH-25	4779040950311	18	12,2 kq	41,8 × 27,8 × 16,0 sm	1080
VH-12	4779040950328	12	4,0 kq	33,5 × 22,3 × 10,7 sm	1200
QH-25	4779040950335	18	7,5 kq	41,8 × 27,8 × 16,0 sm	1080
QH-12	4779040950342	12	2,9 kq	33,5 × 22,3 × 10,7 sm	1200
K-G25	4779040950151	18	8,9 kq	41,8 × 27,8 × 16,0 sm	1080

Göstərilən brutto çəki məhsulları və nəqliyyat qutusunu əhatə edir. Göstəricilər təxminidir və istehsal toleransları, materiallar, partiyalar, təchizatçılar və qablaşdırmalar arasındakı fərqlərə görə ±5 % dəyişə bilər.

Nəqliyyat sənədlərində faktiki ölçülmüş çəki göstərilməlidir.

Hesablamalarda boş qutuların aşağıdakı çəkiləri istifadə olunur:
- böyük qutu — 0,270 kq;
- kiçik qutu — 0,160 kq.

Tətbiq məhdudiyyətləri

V, VH, Q və QH lentləri çox nahamar künclərin tam düzəldilməsi üçün nəzərdə tutulmayıb. Belə hallarda əvvəlcə polad və ya alüminium künc profili quraşdırılmalıdır. Zərbə riskinin çox yüksək olduğu yerlərdə xarici küncdə istifadə olunan lentlər metal qoruyucu künc profilini əvəz etmir. Son şpaklyovka qatının daha yaxşı yapışması tələb olunarsa və ya zərbədən sonra metalın görünməsi riskini azaltmaq lazım gələrsə, V, VH, Q və ya QH lenti əvvəlcədən quraşdırılmış polad və ya alüminium künc profilinin üzərinə yerləşdirilə bilər. Məhsulun son seçimi əsasın növündən, otağın təyinatından və gözlənilən aşınma və mexaniki zədə təsirindən asılıdır. Tətbiqlə bağlı suallarınız olduqda Kapco ilə əlaqə saxlayın: info@kapco.eu Kod ukraińskiego w HTML powinien pozostać `uk`, mimo że na przełączniku strony można wyświetlać skrót UA. Pozostałe kody: `en`, `ru`, `lt`, `lv`, `et`, `tg`, `kk`, `az`.