

KAPCO EASY-TAPE

Komposiitlindid kipsplaatide nurkade, vuukide ja paranduste jaoks.

Dokumendi ulatus See tehniline andmeleht hõlmab V / VH ja Q / QH tooteperesid ning toodet K-G25. See sisaldab peamisi tehnilisi näitajaid, mõõtmelid, kasutusalasid, paigaldusjuhiseid ja aktiivsete toodete logistikaandmeid.	Oluline teave Selles dokumendis esitatud teave on üldine ega asenda toote sobivuse hindamist konkreetseks kasutusotstarbeks. Toode tuleb valida vastavalt aluspinna tüübile, ruumi kasutusotstarbele ning eeldatavale kulumisele ja mehaaniliste kahjustuste ohule.
--	---

Peamised näitajad

≥ 12,0 N/mm	≥ 9,0 N/mm	≥ 1,0 N/mm	≤ 0,1 %	≤ 0,5 %
Tõmbetugevus V / VH	Tõmbetugevus Q / QH	Rebenemistugevus K-G25	Mõõtmel stabiilsus pärast vette kastmist Lindi pikisuunas	Mõõtmel stabiilsus pärast vette kastmist Lindi ristisuunas

Mõõtmelid ja kasutusala

Toode	Peamine kasutusala	Pikkus	Laius	Paksus
V / VH	Välisnurgad	12 või 25 m	50 mm	0,45 mm
Q / QH	Sisenurgad ja vuugid	12 või 25 m	50 mm	0,35 mm
K-G25	Vuugid, praod ja parandused	25 m	50 mm	0,40 mm

H-seeria toodetel VH ja QH on sama peamine kasutusotstarve nagu vastavalt toodetel V ja Q. Tugevdatud pealiskihit suurendab pinna kulumiskindlust paigaldamise ajal, eriti metallist pahtliilabidaga töötades.

Paigaldamine ja andmed edasimüüjatele

Paigaldamine samm-sammult

01	Enne kasutamist hoidke linti vähemalt 12 tundi toatemperatuuril.
02	Lõigake lint vajaliku pikkusega. Painutage V-, VH-, Q- ja QH-lint perforatsiooni mööda vajaliku nurga alla.
03	Kandke paigalduskohale õhuke kiht vuugipahtlit. Lint ei vaja liimi ega leotamist.
04	Suruge lint värske vuugipahtli sisse ning siluge see pahtlilabidaga, eemaldades õhumullid ja liigse pahtli.
05	Kandke lindile õhuke pahtlikiht ja laske sellel kuivada.
06	Lihvige kuivanud pind. Vajaduse korral kandke peale veel üks õhuke pahtlikiht, laske sellel kuivada ja lihvige pind uuesti.

Pakendi logistikaandmed

Andmed kehtivad alates 16. juulist 2026. Täis transpordikasti brutomass põhineb mõõtmistel ja on ümardatud lähima 0,1 kilogrammini.

SKU	EAN-13	Tk kastis	Kasti brutomass	Kasti mõõtmed	Tk alusel
V-25	4779040950113	18	11,7 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
V-12	4779040950120	12	4,1 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
Q-25	4779040950137	18	8,3 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
Q-12	4779040950144	12	2,9 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
VH-25	4779040950311	18	12,2 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
VH-12	4779040950328	12	4,0 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
QH-25	4779040950335	18	7,5 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
QH-12	4779040950342	12	2,9 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
K-G25	4779040950151	18	8,9 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080

Brutomass sisaldab tooteid ja transpordikasti. Väärtused on ligikaudsed ning võivad tootmistolerantside ja materjalide, partiide, tarnijate ning pakendite erinevuste tõttu varieeruda ±5 %.

Transpordidokumentides tuleb kasutada tegelikult mõõdetud massi.

Arvutustes kasutatakse järgmisi tühjade kastide masse:

- suur kast — 0,270 kg;
- väike kast — 0,160 kg.

Kasutuspiirangud

V-, VH-, Q- ja QH-lindid ei ole mõeldud väga ebatasaste nurkade täielikuks sirgendamiseks. Sellisel juhul tuleb esmalt paigaldada terasest või alumiiniumist nurgaprofiil. Väga suure löögiohuga kohtades ei asenda välisnurkadel kasutatavad lindid metallist kaitsenurgaprofiili. Kui on vaja parandada viimistluspahtli nakkuvust või vähendada metalli nähtavale ilmumise ohtu pärast lõõki, võib V-, VH-, Q- või QH-lindi paigaldada eelnevalt paigaldatud terasest või alumiiniumist nurgaprofiili peale. Toote lõplik valik sõltub aluspinna tüübist, ruumi kasutusotstarbest ning eeldatavast kulumisest ja mehaaniliste kahjustuste ohust. Kasutamiseiga seotud küsimuste korral võtke ühendust Kapcoga: info@kapco.eu