KAPCO EASY-TAPE

Komposiittinauhat kipsilevyjen kulmiin, saumoihin ja korjauksiin.

Asiakirjan soveltamisala
Tämä tuoteseloste kattaa V / VH- ja Q / QH -tuoteperheet. Se sisältää keskeiset tekniset ominaisuudet, mitat, pääasialliset käyttökohteet, asennusohjeet ja aktiivisten tuotteiden logistiikkatiedot.

Tärkeää tietoa
Tämän asiakirjan tiedot ovat yleisluonteisia eivätkä korvaa tuotteen soveltuvuuden arviointia tiettyyn käyttökohteeseen. Tuote tulee valita alustan tyypin, tilan käyttötarkoituksen sekä odotettavan kulutuksen ja mekaanisen rasituksen mukaan.

Keskeiset ominaisuudet

≥ 12,0 N/mm	≥ 9,0 N/mm	≤ 0,1 %	≤ 0,5 %
Vetolujuus V / VH	Vetolujuus Q / QH	Mittapysyvyys veteen upottamisen jälkeen Nauhan pituussuunnassa	Mittapysyvyys veteen upottamisen jälkeen Nauhan poikkisuunnassa

Mitat ja käyttökohteet

Tuote	Pääasiallinen käyttökohde	Pituus	Leveys	Paksuus
V / VH	Ulkokulmat	12 tai 25 m	50 mm	0,45 mm
Q / QH	Sisäkulmat ja saumat	12 tai 25 m	50 mm	0,35 mm

H-sarjassa VH:n pääasialliset käyttökohteet ovat samat kuin V:n ja QH:n samat kuin Q:n. Vahvistettu pintakerros parantaa pinnan hankauksenkestävyyttä asennuksen aikana, erityisesti metallista tasoituslastaa käytettäessä.

Asennus ja jälleenmyyjätiedot

Asennus vaihe vaiheelta

01	Säilytä nauhaa ennen käyttöä huoneenlämmössä vähintään 12 tuntia.
02	Leikkaa nauha tarvittavaan pituuteen. Taita V-, VH-, Q- ja QH-nauhat rei'itystä pitkin tarvittavaan kulmaan.
03	Levitä asennuskohtaan ohut kerros saumatasoitetta. Nauha ei tarvitse liimaa eikä liotusta.
04	Paina nauha tuoreeseen saumatasoitteeseen ja tasoita tasoituslastalla poistaen ilmakuplat ja ylimääräinen tasoite.
05	Levitä nauhan päälle ohut kerros saumatasoitetta ja anna kuivua.
06	Hio kuivunut pinta. Levitä tarvittaessa toinen ohut kerros saumatasoitetta, anna kuivua ja hio pinta uudelleen.

Pakkausten logistiikkatiedot

Tiedot voimassa 16.7.2026 alkaen. Täysien kuljetuslaatikoiden bruttopainot perustuvat mittauksiin ja on pyöristetty lähimpään 0,1 kg:aan.

SKU	EAN-13	Kpl/laatikko	Laatikon bruttopaino	Laatikon mitat	Kpl/lava
V-25	4779040950113	18	11,7 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
V-12	4779040950120	12	4,1 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
Q-25	4779040950137	18	8,3 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
Q-12	4779040950144	12	2,9 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
VH-25	4779040950311	18	12,2 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
VH-12	4779040950328	12	4,0 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
QH-25	4779040950335	18	7,5 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
QH-12	4779040950342	12	2,9 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200

Ilmoitetut bruttopainot sisältävät tuotteet ja kuljetuslaatikon. Ne ovat suuntaa antavia ja voivat vaihdella ±5 % tuotantotoleranssien sekä materiaalien, erien, toimittajien ja pakkausten erojen vuoksi.

Kuljetusasiakirjoissa tulee käyttää todellista mitattua painoa.

Laskelmissa käytetyt tyhjien laatikoiden painot ovat:
- suuri laatikko - 0,270 kg;
- pieni laatikko - 0,160 kg.

Käyttörajoitukset

V-, VH-, Q- ja QH-nauhoja ei ole tarkoitettu erittäin epätasaisten kulmien täydelliseen suoristamiseen. Tällöin tulee asentaa ensin teräksinen tai alumiininen kulmasuojaprofiili. Kohteissa, joissa iskujen riski on erittäin suuri, ulkokulmiin asennettavat nauhat eivät korvaa metallista kulmasuojaprofiilia. Kun halutaan parantaa pintatasoitteen tartuntaa tai vähentää metallin näkyviin tulemisen riskiä iskun jälkeen, V-, VH-, Q- tai QH-nauha voidaan asentaa aiemmin asennetun teräksisen tai alumiinisen kulmasuojaprofiilin päälle. Lopullinen tuotevalinta riippuu alustan tyypistä, tilan käyttötarkoituksesta sekä odotettavasta kulutuksesta ja mekaanisesta rasituksesta. Jos tarvitset neuvoja tiettyyn käyttökohteeseen, ota yhteyttä Kapcoon: info@kapco.eu