KAPCO EASY-TAPE

Kompositttape for hjørner, skjøter og reparasjoner på gipsplater.

Dokumentets omfang	Viktig informasjon
Dette databladet omfatter produktfamiliene V / VH og Q / QH. Det inneholder viktige tekniske spesifikasjoner, dimensjoner, hovedbruksområder, monteringsanvisninger og logistikkdata for aktive produkter.	Informasjonen i dette dokumentet er generell og erstatter ikke en vurdering av produktets egnethet for et bestemt bruksområde. Produktet skal velges ut fra underlagstype, rommets bruksområde og forventet eksponering for slitasje og mekaniske skader.

Viktige spesifikasjoner

≥ 12,0 N/mm	≥ 9,0 N/mm	≤ 0,1 %	≤ 0,5 %
Strekkfasthet V / VH	Strekkfasthet Q / QH	Dimensjonsstabilitet etter nedsenking i vann I tapens lengderetning	Dimensjonsstabilitet etter nedsenking i vann På tvers av tapen

Dimensjoner og bruksområder

Produkt	Hovedbruksområde	Lengde	Bredde	Tykkelse
V / VH	Utvendige hjørner	12 eller 25 m	50 mm	0,45 mm
Q / QH	Innvendige hjørner og skjøter	12 eller 25 m	50 mm	0,35 mm

H-serien (VH og QH) har samme hovedbruksområde som henholdsvis V og Q. Det forsterkede topplaget forbedrer overflatens slitestyrke under montering, særlig ved bruk av metallsparkel.

Montering og distributørdata

Montering trinn for trinn

01 Oppbevar tapen i romtemperatur i minst 12 timer før bruk.

02 Klipp tapen til ønsket lengde. V, VH, Q og QH brettes langs perforeringen til ønsket vinkel.

03 Påfør et tynt lag skjøtesparkel på monteringsområdet. Tapen krever verken lim eller bløtlegging.

04 Legg tapen i den ferske skjøtesparkelen. Glatt deretter ut med en sparkel, og fjern luftbobler og overflødig sparkelmasse.

05 Påfør et tynt lag skjøtesparkel over tapen, og la det tørke.

06 Slip den tørre overflaten. Påfør om nødvendig enda et tynt lag skjøtesparkel, la det tørke, og slip overflaten igjen.

Logistikkdata for emballasje

Dataene gjelder fra 16. juli 2026. Bruttovektene for fulle transportkartonger er basert på målinger og avrundet til nærmeste 0,1 kg.

SKU	EAN-13	Stk./kartong	Kartongens bruttovekt	Kartongmål	Stk./pall
V-25	4779040950113	18	11,7 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
V-12	4779040950120	12	4,1 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
Q-25	4779040950137	18	8,3 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
Q-12	4779040950144	12	2,9 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
VH-25	4779040950311	18	12,2 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
VH-12	4779040950328	12	4,0 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
QH-25	4779040950335	18	7,5 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
QH-12	4779040950342	12	2,9 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200

De oppgitte bruttovektene inkluderer produktene og transportkartongen. Vektene er veiledende og kan variere med ±5 % som følge av produksjonstoleranser og forskjeller i materialer, partier, leverandører og emballasje.

Faktisk målt vekt skal brukes i transportdokumenter.

Tomvektene som brukes i beregningene, er:
- stor kartong - 0,270 kg;
- liten kartong - 0,160 kg.

Begrensninger i bruken

V-, VH-, Q- og QH-tape er ikke beregnet på full oppretting av svært ujevne hjørner. I slike tilfeller skal en hjørneprofil av stål eller aluminium monteres først. I områder med svært høy risiko for støt erstatter ikke tape på utvendige hjørner en beskyttende hjørneprofil av metall. Når det er behov for bedre heft for sparkellaget, eller for å redusere risikoen for at metallet blir synlig etter et støt, kan V-, VH-, Q- eller QH-tape legges over en allerede montert hjørneprofil av stål eller aluminium. Det endelige produktvalget avhenger av underlagstype, rommets bruksområde og forventet eksponering for slitasje og mekaniske skader. Kontakt Kapco for råd om et bestemt bruksområde: info@kapco.eu