

# KAPCO EASY-TAPE

Kompozytowe taśmy do narożników, spoin i napraw płyt gipsowo-kartonowych.

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Zakres dokumentu</p> <p>Karta obejmuje rodziny V / VH i Q / QH oraz produkt K-G25. Zawiera podstawowe parametry techniczne, wymiary, główne zastosowania, instrukcję montażu i dane logistyczne aktywnych produktów.</p> | <p>Ważna informacja</p> <p>Informacje zawarte w dokumencie mają charakter ogólny i nie zastępują oceny przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Produkt należy dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża, przeznaczenia pomieszczenia oraz przewidywanego narażenia na zużycie i uszkodzenia mechaniczne.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Najważniejsze parametry

|                                               |                                               |                                             |                                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>≥ 12,0</b>                                 | <b>≥ 9,0</b>                                  | <b>≥ 1,0</b>                                | <b>≤ 0,1%</b>                                                 | <b>≤ 0,5%</b>                                                    |
| N/mm<br>wytrzymałość na rozciąganie<br>V / VH | N/mm<br>wytrzymałość na rozciąganie<br>Q / QH | N/mm<br>wytrzymałość na rozrywanie<br>K-G25 | stabilność wymiarowa po zanurzeniu<br>w wodzie - wzdłuż taśmy | stabilność wymiarowa po zanurzeniu<br>w wodzie - w poprzek taśmy |

## Wymiary i zastosowanie

| Produkt | Główne zastosowanie           | Długość     | Szerokość | Grubość |
|---------|-------------------------------|-------------|-----------|---------|
| V / VH  | Narożniki zewnętrzne          | 12 lub 25 m | 50 mm     | 0,45 mm |
| Q / QH  | Narożniki wewnętrzne i spoiny | 12 lub 25 m | 50 mm     | 0,35 mm |
| K-G25   | Spoiny, pęknięcia i naprawy   | 25 m        | 50 mm     | 0,40 mm |

Seria H (VH i QH) ma takie samo podstawowe zastosowanie jak odpowiednio V i Q. Wzmocniona warstwa wierzchnia zwiększa odporność powierzchni na ścieranie podczas montażu, zwłaszcza przy pracy metalową szpachelką.

# Montaż i dane dla dystrybucji

## Sposób montażu

|    |                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Przed użyciem pozostaw taśmę przez co najmniej 12 godzin w temperaturze pokojowej.                                                                       |
| 02 | Przytnij taśmę do potrzebnej długości; w przypadku V, VH, Q i QH zegnij ją wzdłuż perforacji pod wymaganym kątem.                                        |
| 03 | Nałóż cienką warstwę masy szpachlowej w miejscu montażu. Taśma nie wymaga kleju ani namaczania.                                                          |
| 04 | Osadź taśmę w świeżej masie szpachlowej, a następnie wygładź ją szpachelką, usuwając pęcherzyki powietrza i nadmiar masy.                                |
| 05 | Pokryj taśmę cienką warstwą masy i pozostaw do wyschnięcia.                                                                                              |
| 06 | Przeszlifuj wyschniętą powierzchnię. W razie potrzeby nałóż kolejną cienką warstwę masy, pozostaw ją do wyschnięcia i ponownie przeszlifuj powierzchnię. |

## Dane logistyczne opakowań

Dane obowiązujące od 16 lipca 2026 r. Masy brutto pełnego kartonu zbiorczego pochodzą z pomiarów i są zaokrąglone do 0,1 kg.

| SKU   | EAN-13        | Szt. / karton | Masa brutto kartonu | Wymiary kartonu       | Szt. / paleta |
|-------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| V-25  | 4779040950113 | 18            | 11,7 kg             | 41,8 × 27,8 × 16,0 cm | 1080          |
| V-12  | 4779040950120 | 12            | 4,1 kg              | 33,5 × 22,3 × 10,7 cm | 1200          |
| Q-25  | 4779040950137 | 18            | 8,3 kg              | 41,8 × 27,8 × 16,0 cm | 1080          |
| Q-12  | 4779040950144 | 12            | 2,9 kg              | 33,5 × 22,3 × 10,7 cm | 1200          |
| VH-25 | 4779040950311 | 18            | 12,2 kg             | 41,8 × 27,8 × 16,0 cm | 1080          |
| VH-12 | 4779040950328 | 12            | 4,0 kg              | 33,5 × 22,3 × 10,7 cm | 1200          |
| QH-25 | 4779040950335 | 18            | 7,5 kg              | 41,8 × 27,8 × 16,0 cm | 1080          |
| QH-12 | 4779040950342 | 12            | 2,9 kg              | 33,5 × 22,3 × 10,7 cm | 1200          |
| K-G25 | 4779040950151 | 18            | 8,9 kg              | 41,8 × 27,8 × 16,0 cm | 1080          |

Uwaga logistyczna: podane masy brutto obejmują produkty oraz karton zbiorczy. Są orientacyjne i mogą różnić się o ±5 % ze względu na tolerancje produkcyjne oraz różnice między materiałami, partiami, dostawcami i opakowaniami.

W dokumentach transportowych należy stosować masę rzeczywiście zmierzoną.

Przyjęta do obliczeń masa pustego kartonu wynosi: karton duży - 0,270 kg; karton mały - 0,160 kg.

## Ograniczenia zastosowania

Taśmy V, VH, Q i QH nie są przeznaczone do pełnego prostowania bardzo nierównych narożników. W takim przypadku należy najpierw zastosować stalowy lub aluminiowy profil narożnikowy. W miejscach o bardzo wysokim ryzyku uderzeń taśmy stosowane na narożnikach zewnętrznych nie zastępują metalowego narożnika ochronnego. Jeżeli potrzebna jest lepsza przyczepność gładzi albo ograniczenie ryzyka prześwitывania metalu po uderzeniu, taśmę V, VH, Q lub QH można zastosować na wcześniej zamontowanym stalowym lub aluminiowym profilu narożnikowym. Ostateczny dobór produktu zależy od rodzaju podłoża, przeznaczenia pomieszczenia oraz przewidywanego narażenia na zużycie i uszkodzenia mechaniczne. W razie wątpliwości dotyczących zastosowania skontaktuj się z Kapco: [info@kapco.eu](mailto:info@kapco.eu).