KAPCO EASY-TAPE

Лентаҳои композитӣ барои кунҷҳо, дарзҳо ва таъмири варақаҳои гипсокартон.

Доираи ҳуҷҷат
Ин варақаи маълумоти техникӣ силсилаҳои V / VH ва Q / QH, инчунин маҳсулоти K-G25-ро дар бар мегирад. Он параметрҳои асосии техникӣ, андозаҳо, самтҳои асосии истифода, дастури насб ва маълумоти логистикии маҳсулоти фаъолро дар бар мегирад.

Маълумоти муҳим
Маълумоти дар ин ҳуҷҷат овардашуда хусусияти умумӣ дорад ва арзёбии мувофиқати маҳсулотро барои истифодаи мушаххас иваз намекунад. Маҳсулот бояд мувофиқи навъи асос, таъиноти бино ва таъсири пешбинишудаи фарсудашавӣ ва осебҳои механикӣ интихоб карда шавад.

Параметрҳои асосӣ

≥ 12,0 N/mm	≥ 9,0 N/mm	≥ 1,0 N/mm	≤ 0,1 %	≤ 0,5 %
Мустаҳкамӣ ба кашиш V / VH	Мустаҳкамӣ ба кашиш Q / QH	Мустаҳкамӣ ба кандашавӣ K-G25	Устувории андозаҳо пас аз дар об ғӯтондан Дар самти дарозии лента	Устувории андозаҳо пас аз дар об ғӯтондан Дар самти арзии лента

Андозаҳо ва истифода

Маҳсулот	Истифодаи асосӣ	Дарозӣ	Бар	Ғафсӣ
V / VH	Кунҷҳои берунӣ	12 ё 25 м	50 мм	0,45 мм
Q / QH	Кунҷҳои дохилӣ ва дарзҳо	12 ё 25 м	50 мм	0,35 мм
K-G25	Дарзҳо, тарқишҳо ва таъмир	25 м	50 мм	0,40 мм

Силсилаи H (VH ва QH) ҳамон таъиноти асосиро дорад, ки мутаносибан V ва Q доранд. Қабати болоии мустаҳкамшуда муқовимати сатҳро ба соиш ҳангоми насб, махсусан ҳангоми кор бо шпатели металлӣ, зиёд мекунад.

Насб ва маълумот барои дистрибюторон

Насб қадам ба қадам

01	Пеш аз истифода лентаро ҳадди ақал 12 соат дар ҳарорати хона нигоҳ доред.
02	Лентаро ба дарозии лозима буред. Лентаҳои V, VH, Q ва QH-ро аз рӯйи хатти перфоратсия ба кунҷи лозима қат кунед.
03	Дар ҷойи насб қабати тунуки шпаклёвка молед. Лента ба ширеш ё тар кардан ниёз надорад.
04	Лентаро дар шпаклёвкаи тар ҷойгир кунед ва сипас онро бо шпател ҳамвор карда, ҳубобҳои ҳаво ва шпаклёвкаи зиёдатиро хориҷ намоед.
05	Ба рӯйи лента қабати тунуки шпаклёвка молед ва то хушк шудан нигоҳ доред.
06	Сатҳи хушкшударо суфта кунед. Дар ҳолати зарурӣ қабати дигари тунуки шпаклёвка молед, онро хушк кунед ва сатҳро бори дигар суфта намоед.

Маълумоти логистикии бастабандӣ

Маълумот аз 16 июли соли 2026 эътибор дорад. Вазни бруттои қуттии пурраи боркашонӣ аз рӯйи ченкуниҳо муайян шуда, то 0,1 кг гирд карда шудааст.

SKU	EAN-13	Дона дар қуттӣ	Вазни бруттои қуттӣ	Андозаҳои қуттӣ	Дона дар паллета
V-25	4779040950113	18	11,7 кг	41,8 × 27,8 × 16,0 см	1080
V-12	4779040950120	12	4,1 кг	33,5 × 22,3 × 10,7 см	1200
Q-25	4779040950137	18	8,3 кг	41,8 × 27,8 × 16,0 см	1080
Q-12	4779040950144	12	2,9 кг	33,5 × 22,3 × 10,7 см	1200
VH-25	4779040950311	18	12,2 кг	41,8 × 27,8 × 16,0 см	1080
VH-12	4779040950328	12	4,0 кг	33,5 × 22,3 × 10,7 см	1200
QH-25	4779040950335	18	7,5 кг	41,8 × 27,8 × 16,0 см	1080
QH-12	4779040950342	12	2,9 кг	33,5 × 22,3 × 10,7 см	1200
K-G25	4779040950151	18	8,9 кг	41,8 × 27,8 × 16,0 см	1080

Вазни брутто маҳсулот ва қуттии боркашониро дар бар мегирад. Арзишҳо тахминӣ мебошанд ва бинобар таҳаммулҳои истеҳсолӣ ва фарқиятҳои мавод, партияҳо, таъминкунандагон ва бастабандӣ метавонанд то ±5 % фарқ кунанд.

Дар ҳуҷҷатҳои нақлиётӣ бояд вазни воқеан чеширда истифода шавад.

Барои ҳисоб вазни зерини қуттиҳои холӣ қабул карда шудааст:
- қуттии калон — 0,270 кг;
- қуттии хурд — 0,160 кг.

Маҳдудиятҳои истифода

Лентаҳои V, VH, Q ва QH барои пурра рост кардани кунҷҳои хеле нобаробар пешбинӣ нашудаанд. Дар чунин ҳолат аввал профили кунҷии пӯлодӣ ё алюминӣ насб карда шавад. Дар ҷойҳое, ки хатари зарба хеле баланд аст, лентаҳои дар кунҷҳои берунӣ истифодашаванда профили муҳофизатии металлии кунҷиро иваз намекунанд. Агар часпиши беҳтари шпаклёвкаи ниҳоӣ лозим бошад ё хатари намоён шудани металл пас аз зарба кам карда шавад, лентаи V, VH, Q ё QH-ро метавон ба болои профили кунҷии пӯлодӣ ё алюминии қаблан насбшуда гузошт. Интихоби ниҳоии маҳсулот аз навъи асос, таъиноти бино ва таъсири пешбинишудаи фарсудашавӣ ва осебҳои механикӣ вобаста аст. Барои саволҳо оид ба истифода бо Карсо тамос гиред: info@kapco.eu