KAPCO EASY-TAPE

Композитні стрічки для кутів, швів і ремонту гіпсокартонних плит.

Сфера застосування документа
Технічний лист охоплює сімейства продукції V / VH і Q / QH. Він містить основні технічні параметри, розміри, основні сфери застосування, інструкцію з монтажу та логістичні дані активних продуктів.

Важлива інформація
Інформація, наведена в документі, має загальний характер і не замінює оцінювання придатності продукту для конкретного застосування. Продукт слід підбирати з урахуванням типу основи, призначення приміщення та передбачуваного впливу зношування і механічних пошкоджень.

Основні параметри

≥ 12,0 Н/мм	≥ 9,0 Н/мм	≤ 0,1 %	≤ 0,5 %
Міцність на розтяг V / VH	Міцність на розтяг Q / QH	Стабільність розмірів після занурення у воду Уздовж стрічки	Стабільність розмірів після занурення у воду Поперек стрічки

Розміри та застосування

Продукт	Основне застосування	Довжина	Ширина	Товщина
V / VH	Зовнішні кути	12 або 25 м	50 мм	0,45 мм
Q / QH	Внутрішні кути та шви	12 або 25 м	50 мм	0,35 мм

Серія H (VH і QH) має таке саме основне призначення, як відповідно V і Q. Посилений верхній шар підвищує стійкість поверхні до стирання під час монтажу, особливо під час роботи металевим шпателем.

Монтаж і дані для дистриб’юторів

Монтаж крок за кроком

01 Перед використанням витримайте стрічку за кімнатної температури щонайменше 12 годин.

02 Відріжте стрічку потрібної довжини. Стрічки V, VH, Q і QH зігніть під потрібним кутом уздовж перфорації.

03 Нанесіть тонкий шар шпаклювальної маси в місці монтажу. Стрічка не потребує клею або замочування.

04 Втопіть стрічку у свіжій шпаклювальній масі, а потім розгладьте її шпателем, видаляючи бульбашки повітря та надлишок маси.

05 Покрийте стрічку тонким шаром шпаклювальної маси й залиште до висихання.

06 Відшліфуйте висохлу поверхню. За потреби нанесіть ще один тонкий шар шпаклювальної маси, залиште його до висихання та повторно відшліфуйте поверхню.

Логістичні дані упаковки

Дані чинні з 16 липня 2026 року. Маса брутто повної транспортної коробки визначена за результатами вимірювань і округлена до 0,1 кг.

SKU	EAN-13	Шт. у коробці	Маса брутто коробки	Розміри коробки	Шт. на палеті
V-25	4779040950113	18	11,7 кг	41,8 × 27,8 × 16,0 см	1080
V-12	4779040950120	12	4,1 кг	33,5 × 22,3 × 10,7 см	1200
Q-25	4779040950137	18	8,3 кг	41,8 × 27,8 × 16,0 см	1080
Q-12	4779040950144	12	2,9 кг	33,5 × 22,3 × 10,7 см	1200
VH-25	4779040950311	18	12,2 кг	41,8 × 27,8 × 16,0 см	1080
VH-12	4779040950328	12	4,0 кг	33,5 × 22,3 × 10,7 см	1200
QH-25	4779040950335	18	7,5 кг	41,8 × 27,8 × 16,0 см	1080
QH-12	4779040950342	12	2,9 кг	33,5 × 22,3 × 10,7 см	1200

Зазначена маса брутто включає продукцію та транспортну коробку. Значення є орієнтовними та можуть відхилятися на ±5 % через виробничі допуски й відмінності в матеріалах, партіях, постачальниках та упаковці.

У транспортних документах слід зазначати фактично виміряну масу.

Для розрахунків прийнято таку масу порожніх коробок:
- велика коробка - 0,270 кг;
- мала коробка - 0,160 кг.

Обмеження застосування

Стрічки V, VH, Q і QH не призначені для повного вирівнювання дуже нерівних кутів. У такому разі спочатку слід установити сталевий або алюмінієвий кутовий профіль. У місцях із дуже високим ризиком ударів стрічки, застосовані на зовнішніх кутах, не замінюють металевий захисний кутовий профіль. Якщо потрібно покращити зчеплення фінішної шпаклівки або зменшити ризик проступання металу після удару, стрічку V, VH, Q або QH можна встановити поверх раніше змонтованого сталевого чи алюмінієвого кутового профілю. Остаточний вибір продукту залежить від типу основи, призначення приміщення та передбачуваного впливу зношування і механічних пошкоджень. У разі запитань щодо застосування зверніться до Kapco: info@kapco.eu