KAPCO EASY-TAPE

Gipsokarton burchaklari, choklari va ta’mirlash uchun kompozit lentalar.

Hujjat doirasi
Ushbu texnik ma’lumotlar varaqasi V / VH va Q / QH mahsulot oilalari hamda K-G25 mahsulotini qamrab oladi. Unda faol mahsulotlarning asosiy texnik parametrlari, o‘lchamlari, qo‘llanish sohalari, o‘rnatish yo‘riqnomasi va logistika ma’lumotlari keltirilgan.

Muhim ma’lumot
Ushbu hujjatdagi ma’lumotlar umumiy xususiyatga ega bo‘lib, mahsulotning muayyan qo‘llanish uchun yaroqliligini baholash o‘rnini bosmaydi. Mahsulot asos turi, xonaning vazifasi hamda kutilayotgan yeyilish va mexanik shikastlanish darajasiga qarab tanlanishi kerak.

Asosiy parametrlar

≥ 12,0 N/mm	≥ 9,0 N/mm	≥ 1,0 N/mm	≤ 0,1 %	≤ 0,5 %
Cho‘zilishdagi mustahkamlik V / VH	Cho‘zilishdagi mustahkamlik Q / QH	Yirtilishga chidamlilik K-G25	Suvga botirilgandan keyingi o‘lchamlar barqarorligi Lenta uzunligi bo‘ylab	Suvga botirilgandan keyingi o‘lchamlar barqarorligi Lenta eni bo‘ylab

O‘lchamlar va qo‘llanish

Mahsulot	Asosiy qo‘llanish	Uzunligi	Eni	Qalinligi
V / VH	Tashqi burchaklar	12 yoki 25 m	50 mm	0,45 mm
Q / QH	Ichki burchaklar va choklar	12 yoki 25 m	50 mm	0,35 mm
K-G25	Choklar, yoriqlar va ta’mirlash	25 m	50 mm	0,40 mm

H seriyasi (VH va QH) mos ravishda V va Q bilan bir xil asosiy qo‘llanishga ega. Kuchaytirilgan ustki qatlam o‘rnatish vaqtida, ayniqsa metall shpatel bilan ishlaganda, sirtning ishqalanishga chidamliligini oshiradi.

O‘rnatish va distribyutorlar uchun ma’lumotlar

Bosqichma-bosqich o‘rnatish

01	Ishlatishdan oldin lentani xona haroratida kamida 12 soat saqlang.
02	Lentani kerakli uzunlikda kesing. V, VH, Q va QH lentalarini perforatsiya bo‘ylab kerakli burchakka buking.
03	O‘rnatiladigan joyga yupqa shpaklyovka qatlamini surting. Lenta yelim yoki ivitishni talab qilmaydi.
04	Lentani yangi surtilgan shpaklyovka qatlamiga bosib joylashtiring, so‘ng havo pufakchalari va ortiqcha shpaklyovkani chiqarib, shpatel bilan tekislang.
05	Lenta ustiga yupqa shpaklyovka qatlamini surting va qurigunchа qoldiring.
06	Qurigan sirtni silliqlang. Zarur bo‘lsa, yana bir yupqa shpaklyovka qatlamini surting, qurigunchа qoldiring va sirtni qayta silliqlang.

Qadoqlash logistikasiga oid ma’lumotlar

Ma’lumotlar 2026-yil 16-iyuldan amal qiladi. To‘liq transport qutisining brutto massasi o‘lchovlar asosida aniqlangan va 0,1 kg gacha yaxlitlangan.

SKU	EAN-13	Dona/quti	Qutining brutto massasi	Quti o‘lchamlari	Dona/pallet
V-25	4779040950113	18	11,7 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
V-12	4779040950120	12	4,1 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
Q-25	4779040950137	18	8,3 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
Q-12	4779040950144	12	2,9 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
VH-25	4779040950311	18	12,2 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
VH-12	4779040950328	12	4,0 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
QH-25	4779040950335	18	7,5 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
QH-12	4779040950342	12	2,9 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
K-G25	4779040950151	18	8,9 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080

Ko‘rsatilgan brutto massalar mahsulotlar va transport qutisini o‘z ichiga oladi. Ular taxminiy bo‘lib, ishlab chiqarish toleranslari hamda materiallar, partiyalar, yetkazib beruvchilar va qadoqlar o‘rtasidagi farqlar sababli ±5 % ga o‘zgarishi mumkin.

Tashish hujjatlarida amalda o‘lchangan massadan foydalanish kerak.

Hisob-kitoblarda bo‘sh qutilarning quyidagi massasi qabul qilingan:
- katta quti - 0,270 kg;
- kichik quti - 0,160 kg.

Qo‘llash cheklovlari

V, VH, Q va QH lentalari juda notekis burchaklarni to‘liq to‘g‘rilash uchun mo‘ljallanmagan. Bunday hollarda avval po‘lat yoki alyuminiy burchak profilini o‘rnatish kerak. Zarba xavfi juda yuqori bo‘lgan joylarda tashqi burchaklarga qo‘llanadigan lentalar metall himoya burchak profilining o‘rnini bosmaydi. Agar yakuniy shpaklyovkaning yopishishini yaxshilash yoki zarbadan keyin metallning ko‘rinib qolish xavfini kamaytirish zarur bo‘lsa, V, VH, Q yoki QH lentasini avval o‘rnatilgan po‘lat yoki alyuminiy burchak profilining ustiga joylashtirish mumkin. Mahsulotning yakuniy tanlovi asos turi, xonaning vazifasi hamda kutilayotgan yeyilish va mexanik shikastlanish darajasiga bog‘liq. Qo‘llash bo‘yicha savollar tug‘ilsa, Kapco bilan bog‘laning: info@kapco.eu